

tesafix® 4985 Transfer Transferklebeband

tesafix® 4985 ist ein transparenter Übertragungskleber. Er besteht aus einer alterungsbeständigen und sehr tackigen Acrylatklebmasse. Auch verfügbar als PV9 (Klebmasse außen).

Hauptanwendungen

- Selbstklebend Ausrüsten von Postern und Fotos.
- Stoffmusternverklebung.
- Kunststoffverklebung.
- Endlosmachen von Folien- und Papierbahnen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	ohne	▪ Farbe der Abdeckung	braun
▪ Dicke	50 µm	▪ Dicke der Abdeckung	71 µm
▪ Klebmasse	modifiziertes Acrylat	▪ Gewicht der Abdeckung	80 g/m ²
▪ Art der Abdeckung	Trennpapier		

Klebkraft auf

▪ Stahl (initial)	8,0 N/cm	▪ Stahl (nach 14 Tagen)	11,1 N/cm
▪ ABS (initial)	6,9 N/cm	▪ ABS (nach 14 Tagen)	9,3 N/cm
▪ Aluminium (initial)	7,1 N/cm	▪ Aluminium (nach 14 Tagen)	10,0 N/cm
▪ PC (initial)	7,6 N/cm	▪ PC (nach 14 Tagen)	9,7 N/cm
▪ PE (initial)	4,1 N/cm	▪ PE (nach 14 Tagen)	4,9 N/cm
▪ PET (initial)	4,9 N/cm	▪ PET (nach 14 Tagen)	6,4 N/cm
▪ PP (initial)	3,5 N/cm	▪ PP (nach 14 Tagen)	5,7 N/cm
▪ PS (initial)	7,2 N/cm	▪ PS (nach 14 Tagen)	9,5 N/cm
▪ PVC (initial)	6,8 N/cm	▪ PVC (nach 14 Tagen)	9,4 N/cm

Eigenschaften

▪ Temp.beständigkeit kurzfr.	200 °C	▪ Chemikalienbeständigkeit	●●●●
▪ Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	▪ Weichmacherbeständigkeit	●●●●
▪ Anfassklebkraft	●●●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●
▪ Alterungsbeständigkeit (UV)	●●●●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●
▪ Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04985>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.